

Toda a proteção do Módulo Isolador e a segurança do Protector num só produto



Módulo Isolador + protector

Ideal para equipamentos de informática e áudio & vídeo



- ▶ Módulo isolador que dispensa o uso de aterramento e transforma tomadas bipolares em tripolares
- ▶ Proteção total contra descargas e distúrbios da rede elétrica (inclui auto diagnóstico de partida)

Módulo Isolador + protector

Características Gerais

- Microprocessador (Risc/Flash)
- Auto diagnóstico de partida (auto teste)
- Partida com zero crossing (tensão zero)
- Filtro de linha (modo comum e diferencial)
- Proteção contra sub e sobre tensão com desligamento e rearme automático da saída
- Bivolt automático (115V/ 220V) ou monovolt
- Proteção contra surtos de tensão e sobrecorrente
- Função TRUE-RMS
- Isolação galvânica entre entrada e saída

Modelos	Potência Nominal (VA/R)	Tensão de entrada (V~)	Tensão de saída (V~)	Corrente Nominal (A)	Fusível (A)	Máx. Proteção de Saída (V)	Máx. Corrente de Operação (A)	Tensão de Operação (V~)
PT1030011	300/300	115	115	2,6	6,3	178	2500	175
PT1030022	300/300	220	220	1,4	3,15	250	2500	275
PT1030061	300/300	115/220	115	2,6/1,4	6,3/3,15	276	4500	175
PT1050011	500/500	115	115	4,26	6,3	276	4500	175
PT1050022	500/500	220	220	2,27	4	358	4500	275
PT1050061	500/500	115/220	115	4,26/2,27	6,3/4,0	276	4500	175
PT1070011	700/700	115	115	6,09	8	276	4500	175
PT1070022	700/700	220	220	3,18	5	358	4500	275
PT1070061	700/700	115/220	115	6,09/3,18	8/5	276	4500	175
PT1100011	1000/1000	115	115	8,7	10	276	4500	175
PT1100022	1000/1000	220	220	4,5	5	358	4500	275
PT1100061	1000/1000	115/220	115	8,7/4,5	10/5	276	4500	175

Reatância	>95%	Grau de proteção	IP00	Faixa de Temperatura	0-40 °C
Frequência	60Hz	Tensão de entrada	4-FAZ 100V 14136	Umidade Relativa	90% S Condens.
Distância Elétrica	não aplica	Dimensões (AXLXP)	150x100x250mm		

DE ACORDO COM A ANSI C82.41 CATEGORIA A

protector + módulo isolador + protector + módulo isolador



BMI Eletrônica Ind. e Com. Ltda.
 CNPJ - 52.335.981/0001-21
 Ind. Brasileira - bmi@bmi.com.br

www.bmi.com.br
 CENTRAL DE ATENDIMENTO
 BRASIL: 11 2521-1222